

HSC

Compressori a Spirali lubrificate



**SEMPLICI
AFFIDABILI
EFFICACI**



HSC

Compressori a Spirali lubrificati da 2,2kW a 4,5kW



Una rivoluzione nel campo dell'aria compressa

Compressori a spirali lubrificate molto silenziosi, perfettamente adatti a un funzionamento alternato come sostituzione di un compressore a pistone o a un funzionamento continuo (superiore alle 8 ore al giorno). Per un prezzo simile, la durata di vita del blocco di compressione del compressore HSC è tra 5 e 10 volte superiore alla durata di vita di un compressore a pistone standard.

Sottoscrivendo il piano di monitoraggio della manutenzione della vostra macchina (revisione da effettuare una volta all'anno), godete di una garanzia di 5 anni.

Ideale per Artigiani, Garage Meccanica, Centri di Controllo Tecnico, Laboratori di prototipazione, Lavanderie...

Basso livello di rumore
Permette l'installazione sul luogo di lavoro.



Spirali lubrificate



HSC3 in versione 230V monofase o in versione 400V trifase.

Caratteristiche tecniche

Modello	kW	CV	V/F	giri/min.	Pressione bar	Flusso aria m ³ /h	dB(A)	diametro uscita (")	Dimensioni L	I	a	Peso Kg.
HSC-3*	2,2	3	400/3/50	2.950	8 - 10	23,6	<50	3/4	820	540	800	120
HSC-6	4,5	6	400/3/50	2.950	8 - 10	41,2	<52	3/4	820	540	800	120

* Esiste nella versione 230V monofase



Olio Made in Bretagna
Utilizzato da Eole France



SEMPLICI
AFFIDABILI
EFFICACI
Eole France Compressors
@ f in



Eole France PARIS :
Tél : + 33 1 64 44 14 91
2 Rue des Longues Raies
77 230 Moussy le Neuf



eole.italia@gmail.com
www.eolefrance.fr